

FILTRE DE VENTILATEUR ET FILTRE


Fiche technique de la série FTEC26



Les filtres de ventilateur et filtres de la série FTEC26 sont conçus pour fournir de l'air filtré par convection forcée aux enceintes et aux panneaux électriques. En utilisant les caractéristiques uniques de filtrage et de refroidissement, FTEC refroidira l'intérieur des boîtiers jusqu'à une température souhaitée supérieure à la température ambiante afin de protéger les composants électriques et électroniques contre la chaleur.

Caractéristiques:


- Listé UL et cUL et certifié CE
- Classification NEMA de type 12 et de type 3R
- IP 54 avec filtre filtrant G3 (standard) et IP 55 avec filtre filtrant G4 (en option)
- 115 VCA, 230 VCA, 12, 24 et 48 VDC disponibles
- Couleurs standard RAL 7035 et RAL 7032
- Joint d'étanchéité en polyuréthane
- Ventilateur à roulement à billes
- s'enclenche facilement sans utiliser de vis
- Filtre filtrant lavable et réutilisable.
- Boîtier en plastique ignifuge, UL 94-V0



Ariel Technology Inc. 9-1111 Gorham Street, Newmarket ON L3Y 8X8 Canada Tel: 905 895 5900 | Fax: 905 895 5960

www.arieltech.ca | info@arieltech.ca

Numéro de pièce - Filtre de ventilateur	FTEC26(*)4(**)-115SB		FTEC26(*)4(**)-230SB		FTEC26(*)5(**)-115SB		FTEC26(*)5(**)-230SB		
Dimensions	10.24 "X 10.24" X 4.90 " / 260 X 260 X 124.5 mm³				10.24" X 10.24 "X 4.90" / 260 X 260 X 124.5 mm³				
Poids	3,28 lb / 1490 gr				3,28 lb / 1490 gr				
Tension nominale	115 VAC		230 VAC		115 VAC		230 VAC		
Fréquence	50/60 Hz				50/60 Hz				
Débit d'air maximal	135/147 CFM - 230/250 m³ / h				127/138 CFM - 216/235 m³ / h				
Pression statique maximale (débit c	0,543 / 0,603 in-H ₂ O - 135/150 Pa				0,51 / 0,566 in-H ₂ O - 127/141 Pa				
Courant nominal	0.60 / 0.55 A ± 10%		0.28 / 0.25 A ± 10%		0.60 / 0.55 A ± 10%		0.28/0.25 A ± 10%		
Consommation électrique	43/40 W ± 10%		38/36 W ± 10%		43/40 W ± 10%		38/36 W ± 10%		
Température de fonctionnement	-20 à +70 ° C / -4 à +158 ° F				-20 à +70 ° C / -4 à +158 ° F				
Température de stockage	-20 à +70 ° C / -4 à +158 ° F				-20 à +70 ° C / -4 à +158 ° F				
Niveau de bruit	56/58 dB (A)				56/58 dB (A)				
Durabilité	50 000 heures		50 000 heures		50 000 heures		50 000 heures		
Connexion	2 pôlesTerminal		2 pôlesTerminal		2 pôlesTerminal		2 pôlesTerminal		
Numéro de référence-Filtre		FTEC26(*)4(**)				FTEC26(*)5(**)			
Dimensions	10.24 "X 10.24" X 1.22 " / 260 X 260 X 31 mm³				10.24" X 10.24 "X 1.22" / 260 X 260 X 31 mm³				
Dimensions des découpes	8,98 ± 228 mm ± 0,5 mm				8,98 ± 228 mm ± 0,5 mm				
Poids	1 lb / 453 gr				1 lb / 453 gr				
Indice de protection	IP 54 - Utilisation du filtre G3				IP 55 - Utilisation du filtre G4				
(*) "L" pour RAL 7035, "D" pour RAL 7032 et "O" pour couleur optionnelle									
(**) "X" pour la classification NEMA de type 12, l'application à l'intérieur et le matériau PC / ABS. "Z" pour classification NEMA de type 3R, application extérieure et matériel infor									



Ariel Technology Inc. 9-1111 Gorham Street, Newmarket ON L3Y 8X8 Canada Tel: 905 895 5900 | Fax: 905

www.arieltech.ca | info@arieltech.ca